

特長



Flexus®は衛生面への要求が厳しい製品に対応します。多様なオプションに対応できますので、お客様のあらゆるご要望にお応えします。

Flexus® CombiはFlexus®と金属検出コイルを一体化することで、省スペースかつ最大限の品質管理を実現します。

- 清掃が簡単なハイジエニック（高衛生）設計
- EMFC（電磁式）センサー搭載による高い精度と信頼性
- お客様の製品に合わせたソリューションをご提案
- Vistus®（金属検出システム）と簡単に接続可能

仕様

仕様名	仕様内容	仕様内容2	仕様内容3	仕様内容4
型式	WS 1 kg	WS 2 kg	WS 5 kg	WS 7 kg
総秤量範囲	0~1,000 g	0~2,000 g	0~5,000 g	0~7,000 g
許容最小校正値	0.1g	0.2g	1g	1g
標準スループット	0~600(個/分)	0~550(個/分)	0~450(個/分)	0~450(個/分)
ベルト速度範囲	0.2 ~ 1.5(m/秒) / ~2.6(m/秒) (オプション)	0.2 ~ 1.5(m/秒) / 0.5 ~ 1.2(m/秒) / ~2.2(m/秒)(オプション)	0.2 ~ 1.0(m/秒) / 0.5 ~ 1.4(m/秒) / ~1.9(m/秒)(オプション)	0.2 ~ 1.0(m/秒) / 0.5 ~ 1.4(m/秒) / ~1.9(m/秒)(オプション)
コンベヤ高さ-1	500mm ~ 1,400mm (標準調整支持部含む)	500mm ~ 1,400mm (標準調整支持部含む)	500mm ~ 1,400mm (標準調整支持部含む)	500mm ~ 1,400mm (標準調整支持部含む)
	575mm ~ 1,475mm			

Flexus®/Flexus® Combi

ミネベアインテック

2023/06/02

コンベヤ高さ-2	575mm ~ 1,475mm (ハイジェニック調整支持部含む)	575mm ~ 1,475mm (ハイジェニック調整支持部含む)	575mm ~ 1,475mm (ハイジェニック調整支持部含む)	575mm ~ 1,475mm (ハイジェニック調整支持部含む)
保護等級	IP54 / IP65 (オプション)	IP54 / IP65 (オプション)	IP54 / IP65 (オプション)	IP54 / IP65 (オプション)

型式一覧

型式	カタログデータ	カタログデータ2	動画
WS 1 kg	DS_Flexus_カタログ.pdf	DS_Flexus-Combi-カタログ.pdf	製品紹介
WS 2 kg	DS_Flexus_カタログ.pdf	DS_Flexus-Combi-カタログ.pdf	製品紹介
WS 5 kg	DS_Flexus_カタログ.pdf	DS_Flexus-Combi-カタログ.pdf	製品紹介
WS 7 kg	DS_Flexus_カタログ.pdf	DS_Flexus-Combi-カタログ.pdf	製品紹介

[インテックドイツのホームページをご覧になる方はこちら](#)