

SIWXS

ミネベアインテック

2023/03/22

特長



- 最大300kgの過荷重に耐えます
- 最大分解能62万分解
- 防塵・防水構造
- 皿材質SUS仕様(AISL304)
- オールステンレス仕様もラインアップ
- 内蔵分銅をオプションで用意

仕様

仕様名	仕様内容
型式	SIWX
表示部	重量値:20mmLCD,ドットマトリックス,14セグメント,バックライト,単位記号:g,kg,ct,lb,oz
電源(ひょう量部)	AC100-240V(-15%/+10%),50-60Hz,消費電力23VA
使用温度範囲	-10℃~40℃
使用湿度範囲	80%RH以内(温度+31℃まで),50%RH以内(温度+40℃まで)
材質(ひょう量皿)	JIS SUS304相当 研磨仕上げ
材質(表示部本体)	JIS SUS304相当
インターフェース	RS-232C RS-422 RS-485より選択(COM1) ※注文時御指定

ミネベアミツミ株式会社

Copyright©MinebeaMitsumi Inc. All right reserved.

SIWXS

ミネバインテック

2023/03/22

ケーブル長	ひょう量部から表示部まで2m
標準装備1	GMP対応印字
標準装備2	数字入力
標準装備3	アルファベット入力
標準装備4	テンキー風袋入力
標準装備5	内蔵プログラム
標準装備6	カウンティング機能
標準装備7	動物ひょう量(検定対象外)
標準装備8	合計計算機能(検定対象外)
標準装備9	チェックひょう量(検定対象外)
標準装備10	日付/時間
標準装備11	SQmin
標準装備12	IDコード入力
日本国内防爆認定	Ex ib IIC T4 Gb (第 TC22392X 号)
海外防爆規格適合	【IECEX】 Ex ib II CT4 Gb/ 【ATEX】 II 2G Ex ib II CT4 Gb

型式一覧

型式番号	秤量 [kg]	最小表示 [g]	最大分解能 [d]	保護等級	材質 (ひょう量部)	質量 [kg]
SIWXSBBP-3-06-H	0.62	0.001	620000	IP43	アルミダイカスト	9
SIWXSBBP-3-3-H	3.1	0.01	620000	IP65	アルミダイカスト	9
SIWXSBBP-3-6-H	6.1	0.01	620000	IP65	アルミダイカスト	9
SIWXSBBP-3-35-H	35	0.1	350000	IP65	アルミダイキャスト	15
SIWXSBBP-3-6-H	6.1	0.01	610000	IP65	JIS SUS304相当	9
SIWXSBBP-3-3-H	3.1	0.01	610000	IP65	JIS SUS304相当	9
SIWXSBBP-3-35-H	35	0.1	350000	IP65	JIS SUS304相当	15

型式番号	積載台寸法(W) [mm]	積載台寸法 (D) [mm]	積載台寸法(Φ) [mm]	製品仕様書	取扱説明書
SIWXSBBP-3-06-H			115	217SIWXSBBP-A.pdf	294-1873.pdf
SIWXSBBP-3-3-H	180	180		217SIWXSBBP-A.pdf	294-1873.pdf
SIWXSBBP-3-6-H	180	180		217SIWXSBBP-A.pdf	294-1873.pdf
SIWXSBBP-3-35-H	180	180		217SIWXSBBP-A.pdf	294-1873.pdf
SIWXSBBP-3-6-H	180	180		217SIWXSBBP-A.pdf	294-1873.pdf
SIWXSBBP-3-3-H	180	180		217SIWXSBBP-A.pdf	294-1873.pdf
SIWXSBBP-3-35-H	180	180		217SIWXSBBP-A.pdf	294-1873.pdf

SIWXS

ミネベアインテック

2023/03/22

SIWXSDCP-3-35-H	350	240		217SIWXSDCP-A.pdf	294-1873.pdf
SIWXSDCS-3-35-H	370	260		217SIWXSDCS-A.pdf	294-1873.pdf

[インテックドイツのホームページをご覧になる方はこちら](#)