

フレキシブルストップ方式振れ止め機構付取付金具

FCACC010 - * B * (-S)

2023/03/22

特長



- 浮き上がり防止金具標準装備
- オールステンレス製（スチール製もあります。）
- 攪拌機などの振動があるタンクに適しています。

仕様

仕様名	仕様内容
適用ロードセル	CC010-500K~50T / CC010-2T~50T-C3
許容水平移動量	±8 mm (方向性有り)
材質	SUS304相当 / SS400相当(無電解ニッケルメッキ)
付属品	ガイドプレート、六角穴付きボルト、取扱説明書、ダミーロードセル、浮き上がり防止金具、ワッシャー、アースケーブル

型式一覧

	許容水平	許容水平	許容吊り上げ	許容吊り上げ	質量
--	------	------	--------	--------	----

フレキシブルストップ方式振れ止め機構付取付金具

FCACC010 - * B * (-S)

2023/03/22

Item	適用ロードセル	荷重 [kN]	荷重 [tf]	荷重 [kN]	荷重 [tf]	(約) [kg]
FCACC010-3B※	CC010-500K(-C3)~CC010-50T(-C3)***	±29.42	±3.00	±39.23	±4	17
FCACC010-6B※	CC010-500K(-C3)~CC010-50T(-C3)***	±58.84	±6.00	±78.46	±8	21
FCACC010-12B※	CC010-500K(-C3)~CC010-50T(-C3)***	±117.7	±12.00	±117.7	±12	34
FCACC010-3B※S	CC010-500K(-C3)~CC010-50T(-C3)***	±29.42	±3.00	±39.23	±4	17
FCACC010-6B※S	CC010-500K(-C3)~CC010-50T(-C3)***	±58.84	±6.00	±78.46	±8	21
FCACC010-12B※S	CC010-500K(-C3)~CC010-50T(-C3)***	±117.7	±12.00	±117.7	±12	34

Item	材質	3D CADデータ[STEP]	CADデータ[DXF]
FCACC010-3B※	SS400相当(無電解ニッケルメッキ)	FCA-CC010-3BS.STEP	fca_cc010_500k_10t.dxf
FCACC010-6B※	SS400相当(無電解ニッケルメッキ)	FCA-CC010-6BS.STEP	fca_cc010_20t.dxf
FCACC010-12B※	SS400相当(無電解ニッケルメッキ)	FCA-CC010-12BS.STEP	fca_cc010_30t_50t.dxf
FCACC010-3B※S	SUS304相当	FCA-CC010-3BS.STEP	fca_cc010_500k_10t.dxf
FCACC010-6B※S	SUS304相当	FCA-CC010-6BS.STEP	fca_cc010_20t.dxf
FCACC010-12B※S	SUS304相当	FCA-CC010-12BS.STEP	fca_cc010_30t_50t.dxf

別売品

溶接板 FCAW-※