

Essentus® L efficiency/performance

ミネベアインテック

2023/06/02

特長



Essentus®シリーズは容量、機能により全4モデルをラインナップしております。包装された食品やその他の製品の重量、充填量のチェックにご使用いただけます。

- 簡単な操作
- 堅牢なコンベヤ設計
- 幅広いベルト長さ、ベルト幅
- 自動学習機能で簡単に設定可能（performanceモデルのみ）
- 豊富なオプション（performanceモデルのみ）
- 自動速度調整機能（performanceモデルのみ）

仕様

仕様名	仕様内容	仕様内容2	仕様内容3	仕様内容4
型式	WS 0.6 kg	WS 1.5 kg	WS 3.0 kg	WS 6.0 kg
総秤量範囲	0~600g	0~1,500g	0~3,000g	0~6,000g
分解能	0.1g	0.2g	0.5g	1g
標準スループット	0~180(個/分)	0~180(個/分)	0~120(個/分)	0~120(個/分)
ベルト速度範囲	~1.5(m/秒)	~1.5(m/秒)	~1.5(m/秒)	~1.5(m/秒)
ベルト幅	50mm/100mm/150mm	150mm/200mm/250mm/300mm	150mm/200mm/250mm/300mm	150mm/200mm/250mm/300mm
コンベヤ高さ-1	450mm~1,100mm (50-mm 単位で設定)	450mm~1,100mm (50-mm 単位で設定)	450mm~1,100mm (50-mm 単位で設定)	450mm~1,100mm (50-mm 単位で設定)

Essentus® L efficiency/performance

ミネベアインテック

2023/06/02

型式一覧

型式	カタログデータ	動画
WS 0.6 kg	DS_Essentus_カタログ.pdf	製品紹介
WS 1.5 kg	DS_Essentus_カタログ.pdf	製品紹介
WS 3.0 kg	DS_Essentus_カタログ.pdf	製品紹介
WS 6.0 kg	DS_Essentus_カタログ.pdf	製品紹介