

Synus/Cosynus

ミネベアインテック

2023/06/02

特長



Synusは重量、充填量の高精度なチェックを実現します。また上位の充填機と通信することで傾向管理を行うことも可能です。CosynusはSynusと金属検出器を一体化することで、2つの機能を素早く簡単に一つのインターフェイスでオペレーションすることが出来ます。

- EMFCセンサー搭載により高スループットと高い正確性を実現します
- 最大スループット250個/分
- 幅広いアプリケーションに対応したスタンダードモデル
- Vistus®（金属検出機）との統合可能。（設置後の追加も可能）
- コンベヤ高さを状況に応じて調整可能
- 製品重量：約250kg（構成による）

仕様

仕様名	仕様内容	仕様内容2	仕様内容3	仕様内容4
型式	WS 1 kg	WS 2 kg	WS 5 kg	WS 7 kg
総秤量範囲	0~1,000 g	0~2,000 g	0~5,000 g	0~7,000 g
許容最小校正値	0.1g	0.2g	0.5g	1g
標準スループット	0~250(個/分)	0~200(個/分)	0~180(個/分)	0~180(個/分)
ベルト速度範囲	0.2 ~ 1.5(m/秒)	0.2 ~ 1.2(m/秒) / 0.5 ~ 1.5(m/秒)	0.2 ~ 1.0(m/秒) / 0.5 ~ 1.4(m/秒)	0.2 ~ 1.0(m/秒) / 0.5 ~ 1.4(m/秒)
コンベヤ高さ-1	600mm ~ 1,100mm	600mm ~ 1,100mm	600mm ~ 1,100mm	600mm ~ 1,100mm

Synus/Cosynus

ミネベアインテック

2023/06/02

保護等級	IP54 / IP65 (オプション)	IP54 / IP65 (オプション)	IP54 / IP65 (オプション)	IP54 / IP65 (オプション)
------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

型式一覧

型式	カタログデータ
WS 1 kg	DS_CoSynus_カタログ.pdf
WS 2 kg	DS_CoSynus_カタログ.pdf
WS 5 kg	DS_CoSynus_カタログ.pdf
WS 7 kg	DS_CoSynus_カタログ.pdf